



ZLE



- **Besonderheiten – Einsatz**
Manuell betätigtes Zuluftelement für Räume jeder Art. Die Volumenstrom-Veränderung erfolgt durch eine vierstufige Rastmechanik. Einstellung mittels freihängender Zugkordel. Über den Ventilteller strömt die Zuluft optimal verteilt, gefiltert (Klasse G3¹⁾) und schallgedämmt ein.
- **Vorteile**
 - Dosiertes Einbringen von Außenluft reduziert Zugerscheinungen.
 - Entsprechend dem Bedarf kann die Volumenmenge durch Verstellen des Ventiltellers gesteuert werden.
 - Einfache Bedienung über Zugkordel.
 - Kein elektrischer Anschluss notwendig.
 - Breiter Einströmring des Ventils überdeckt unschöne Schmutzränder.
 - Ausziehbares Kunststoff-Wandrohr für Wandstärken von 255 bis 400 mm.
 - Gute Geräuschdämmung durch eingebauten Schalldämpfer.
 - Einfach auswechselbares Filter.
 - Schnelle, problemlose Montage.

- **Montage**
Einfacher Einbau in Wanddurchbrüche. Teleskoprohr von außen einschieben, auf Wandstärke einstellen und einputzen. Regenabweisgitter von außen in Rastbefestigung einschieben oder andübeln. Ventilteil von innen einschieben. Durch Platzierung in Heizkörpernähe wird die Zuluft in der kalten Periode vorgewärmt. Zugänglichkeit für Luftfilterwechsel muss gewährleistet sein.
- **Ausführung**
ZLE wird komplett geliefert mit:
 - **Tellerventil**
Formschönes, unauffälliges Design aus hochwertigem Kunststoff in weiß. Integrierte Zugkordel für drei Tellereinstufungen. Isolierende Beschichtung der Ventilteller-Innenseite zur Vermeidung von Kondenswasser.
 - **Ausziehbares Wandrohr**
Zweiteilig ineinanderschiebbar, aus bruchfestem Kunststoff.
 - **Schalldämpfer**
Zur Luftschalldämmung als Schallschutz gegen Außenlärm. Normschallpegeldifferenz: $D_{n,e,w}$: 38 dB.

- **Luftfilter**
Für saubere und staubfreie Raumluft (Klasse G3¹⁾), auswechselbar.
- **Außenwandgitter**
Feststehend, regenabweisend, aus UV-beständigem Kunststoff, weiß.
- **Filterwechsel**
Problemlos ohne Werkzeug durch Herausnehmen des raumseitigen Ventils möglich.
- **Leistungs-Daten**
Der Volumenstromdurchsatz in Abhängigkeit von der Druckdifferenz richtet sich nach dem Öffnungsspalt des Ventiltellers. Die Leistungswerte sind aus dem obigen Diagramm ersichtlich. Schalldämmmaß: $D_{n,e}$: 30–35 dB (abhängig von

der Einbauweise bzw. Wandstärke; vergleichbar einer Isolierverglasung Schutzkl. 2 oder 3).

- **Geräteanzahl**
Die Anzahl an erforderlichen Zuluftelementen wird gemäß DIN 1946, T.6 in Abhängigkeit der Wohnungsgröße und Windstärke definiert (siehe nachfolgende Tabelle).

Type ZLE 100 Best.-Nr. 00079

- **Zubehör**
Ersatz-Luftfilter Klasse G3¹⁾
Verpackungseinheit = 10 Stück.
Type ELF/ZLE 100 Nr. 00338

¹⁾ G3 = ISO Coarse 50%.

Anzahl der Geräte bei mechanischer Bedarfslüftung				
Wohnungsgröße m ²	Anzahl ZLA / ZLE		Ventilatoren	
	Abluft (8 Pa)*	Zuluft (4 Pa)*	Anzahl / Einheit	
Hotelzimmer 25 m ²	2	–	1	
Appartement 25 m ²	2 (3) **	–	1	
Wohnung I 50 m ²	2	3 – 4	2	
II > 50, < 80 m ²	3	4	2	
III > 80 m ²	4	5	3	
Einfamilienhaus bis 120 m ²	4	5	3	

* nach DIN 1946, T.6 Tab. 10. ** wenn eine Kochnische mit entlüftet wird.

- **Zuluftautomat ZLA 125**

Der neue Zuluftautomat überzeugt mit einer Normschallpegeldifferenz von bis zu 59 dB. Hinzu kommt eine modulare Bauweise, die einzigartig am Markt ist.

68f

- **Laibungselement ZLA LE**

Das ZLA LE lenkt die Zuluft innerhalb des Wärmedämmverbundsystems um 90° in die Fensterlaibung. Bis auf das Gitter in der Fensterleiste ist kein Bauteil auf der Außenfassade zu sehen.

70f